



## Tillbehör installation geoenergi



### MBS100 - Märkband med signaltråd

Skydda ledningar mot framtida grävskador genom att installera märkband med signaltråd för korrekt positionering.

Vårt märkband MBS100 har en wire i rostfritt stål med diameter 0.5 mm monterat i respektive sida av märkbandet.

Bredd:	100 mm
Färg:	Röd
Längd:	500 m
Tjocklek:	150 µm ± 20 µm
Draghållfasthet:	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Temperatur:	-20 °C till +70 °C

Art nr: MBS-100

#### Tillbehör:

MBS-S	Skarvhylsa 100 pack
MSS-T	Tång för skarvhylsa

### Ändtätning och skarvtätning till ISOpipe

Förhindra vattenfylld isolering genom korrekt tätning av ISOpipe slangar och rör. Varje gummitätning kommer komplett med två rostfria slangklämmor,

#### Ändtätning

Art nr: *Avsedd för*

ISO-75/50 Isopipe markslang med mediarör 40-45-50 mm

#### Skarvtätning 400 mm

Art nr *Avsedd för*

ISO125-90 ISOpipe mediarör 90 mm

ISO160-110/125 ISOpipe mediarör 110 och 125 mm

ISO200-160/180 ISOpipe mediarör 160 och 180 mm



Information om ISOpipe: [2flow.se/isopipe-post/](http://2flow.se/isopipe-post/)