

ISO-PIPE GEO



Isolerade PE slangar och rör med skyddande yttre mantelrör

Art nr	Mediarör Dimension	Mantelrör Dimension	SDR	Längder
ISO-32-63-11	32 mm	63 mm	11	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-40-63-17	40 mm	63 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-45-75-17	45 mm	75 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-50-75-17	50 mm	75 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-63-90-17	63 mm	90 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-75-110-17	75 mm	110 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-90-125-17	90 mm	125 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-110-160-17	110 mm	160 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-125-160-17	125 mm	160 mm	17	Rulle max 100 m, rör 6m och 12 m
ISO-160-200-17	160 mm	200 mm	17	Rör 6m och 12 m
ISO-180-200-17	180 mm	200 mm	17	Rör 6m och 12 m
ISO-200-250-17	200 mm	250 mm	17	Rör 6m och 12 m
ISO-250-315-17	250 mm	315 mm	17	Rör 6m och 12 m
ISO-315-400-17	315 mm	400 mm	17	Rör 6m och 12 m

Mediarör PE100

Ytterrör HDPE

Isolering Icke absorberande polyeten

Kombinera gärna även med en icke brandfarlig och giftfri köldbärare

www.2flow.se/kilfrost